

Model NSR22-PS Konveyör Bant Pozisyon Şalteri

Özellikler

NSR22-PS Konveyörün yanlış hizalanması durumunda konveyörü alarma geçirmek ve kapatmak amacı ile tasarlanmıştır. Ağır şartlara dayanıklı olarak tasarlanması, uzun vadede güvenilir çoğu endüstriyel uygulamalara uygun olmasını sağlar. Gövde yapısı alüminyum döküm gövde olup fırın boya ile koruma altına alınmıştır mil mekanizmaları paslanmaz çelikten üretilmiştir kol mekanizması paslanmaz çelik veya teflon malzemeden üretilmektedir. Pozisyon Şalterleri Limit Şalteri olarak ta adlandırılmaktadır konveyör kayışının alt kısmına ağırlık farklılığında yada bant akışının pozisyonunu izlemek amaçlı kullanılmaktadır. Şaseye bağlanacak şekilde monte edilir bakım masraflarını azaltarak zamandan tasarruf edebilir.

Kullanıldığı alana göre ürün kol mekanizması üzerine daha fazla kuvvet bindirmesi sonucunda silindirik kol mevcut konumundan hareket eder ve ilk olarak 35°'de ilk alarm alarm anahtarını anahtarı harekete geçirir ve kontaklar çalışır ve konveyörün durdurulmasını veya alarm verilmesini sağlamış olur. Alarm kontak yapısı isteğe bağlı olarak sunulmaktadır dilermeniz alarm kontak kullanmadan direkt bir adet kontak mekanizması ile kullanım sağlanabilir. Ürünlerde kullanılan mikro anahtar VDE tarafından onaylanmıştır tüm ürünler CE standartlarına uygun üretilmektedir Rusya pazarı için EAC standartlarını karşılamaktadır. NSR22-PS serisi ürünler herhangi bir bakıma gerek duymamaktadır.

Teknik Özellikleri

- Gövde : Alüminyum Döküm
- Micro Switch Değerleri : 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A →
- Çıkış Sinyali : (1) SPDT kapatma, talep üzerine alarm eklenebilir.
- Kablo Girişi : 2x M25
- Sıcaklık Derecesi : -55°C - +100°C
- Hareket Açısı : 25° Opsiyonel : 15° ve 35°
- Kontak Durumu : Snap - Action
- Koruma Sınıfı : IP68
- Muhafaza Rengi : Kırmızı (RAL 3020)
- Ağırlık : 3.5 Kg
- Montaj Yapısı : Çift taraflı kullanım için uygundur.
- Garanti Süresi : 36 Ay

Seçenekler

- EX - Zone 22 / Zone 21
- Resetleme İptali
- Bus Güvenlik Arayüz OPSEB
- BMC Kompozit Gövde
- Montaj Ayakları
- Kol Boyu ve Çapı
- Sinyal Lambası

Güvenlik Onayları

- Elektriksel Güvenlik EN60947
- Mekanik Güvenlik EN 60204
- Dış Mekan Güvenlik EN 60529
- Mevcut Sertifika **CE**
- Rusya Pazarı EAC
- Micro Switch VDE



Model Özellik Listesi

Model	Alarm			Stop			Resetleme
	NC	NO	Açı	NC	NO	Açı	
NSR22-PS			15°	1	1	25°	Mevcut
NSR22-PS-A01			15°	1	1	25°	**
NSR22-PS-A11	1	1	15°	1	1	35°	Mevcut
NSR22-PS-A11B	1	1	15°	1	1	35°	**
NSR22-PS-22			15°	2	2	25°	Mevcut
NSR22-PS-A02			15°	2	2	25°	**
NSR22-PS-A22			15°	2	2	35°	Mevcut
NSR22-PS-A22B			15°	2	2	35°	**
NSR22-PS-33			15°	3	3	25°	Mevcut
NSR22-PS-A03			15°	3	3	25°	**
NSR22-PS-A33	1	1	15°	2	2	35°	Mevcut
NSR22-PS-A33B	1	1	15°	2	2	35°	**

Yedek Parça

Model	Özellikler
KB-826	1NO+1NC Switch
KB-826-2	2NO+2NC Switch
KB-826-3	3NO+3NC Switch
KB-R-01	M25x1,5 Kablo Rakoru
KB-KT-01	M25 Kör Tapa
KB-4-KN	4 Pin Konnektör
BA-11	Bağlantı Montaj Ayağı
KB-NGV-01	Gövde Kapağı
TSR-42-PS	Teflon/Alüminyum Kol
KB-PM	Resetleme Mandalı

Ürün kullanımı için manuel dosyasını inceleyiniz. Ürünlerin bant üzerine montajı için KBT Aksesuar kataloğunu inceleyiniz.

Teknik Çizim

