

Model TPR22-BM-EX Bant Kaydı Şalteri

Özellikler


Konveyörün yanlış hizalanması durumunda konveyörü alarma geçirmek ve kapatmak amacı ile tasarlanmıştır. Ağır şartlara dayanıklı olması, uzun vadede güvenilir ve çözümlü endüstriyel uygulamalara uygun olmasını sağlar. Gövde yapısı bmc kompozit malzeme olup patlayıcı gaz ve ortama dayanıklı ex sertifikasına sahiptir. Mil ve kol mekanizmaları paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kol mekanizması silindirik yapıda olup içerisinde iki adet rulman ile çalışmaktadır. TPR22-BM-EX Kollu bant kayma şalterleri konveyör bandının her iki tarafına şaseye bağlanacak şekilde monte edilir. Bant kayma şalteri konveyör bandının yanlış hizalanma durumundan dolayı bantlara ve ekipmana zarar gelmesini önlemek için tasarlanmıştır. Sistem kesinti süresi ve bakım masraflarını azaltarak zamandan tasarruf edilebilir. Şalterin silindirik kolu normal bant konumundan yaklaşık

15cm uzağa yerleştirilir. Bant kaymaya başladığında silindirik kolu ile temas eder, bant kol üzerine daha fazla kuvvet uygulaması sonucunda silindirik kol mevcut konumundan hareket ederek 15° konumunda ilk alarm mikro switch harekete geçirir, böylece düzeltici işlem yapılabilir. Bant kaymaya devam ederse 35° konumunda ikinci mikro switch aktive edilerek sistem durdurulur. Alarm kontak yapısı isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Alarm kontak kullanmadan direkt bir adet kontak mekanizması ile kullanım sağlanabilir. Ürünlerde kullanılan mikro anahtar VDE tarafından onaylanmıştır. Tüm ürünler CE standartlarına uygun üretilmektedir ve Rusya pazarı için EAC standartlarını karşılamaktadır. TPR22-BM-EX serisi ürünler herhangi bir bakım gerektirmez.

Teknik Özellikleri

- Bölge : Ex Zone 21
- Gövde : BMC Sert Kompozit
- Micro Switch Değerleri : 400VAC 6A / 230VAC 8A / 24VDC 10A 
- Çıkış Sinyali : (1) SPDT kapatma, talep üzerine alarm eklenebilir.
- Kablo Girişi : 2x M25
- Konnektör : M25 Ex Rakor
- Sıcaklık Derecesi : -30°C +85°C
- Hareket Açısı : 25° Opsiyonel : 15° ve 35°
- Kontak Durumu : Snap - Action
- Koruma Sınıfı : IP68
- Muhafaza Rengi : Siyah RAL7021
- Ağırlık : 3.1 Kg
- Montaj Yapısı : Çift taraflı kullanım için uygundur.
- Garanti Süresi : 36 Ay

Seçenekler

- Bus Güvenlik Arayüz 
- Ayarlanabilir Açık
- Döküm Gövde
- Montaj Ayakları
- Kol Boyu ve Çapı

Güvenlik Onayları

Elektriksel Güvenlik	EN60947
Mekanik Güvenlik	EN 60204
Dış Mekan Güvenlik	EN 60529
Mevcut Sertifika	CE
Rusya Pazarı	EAC
Micro Switch	VDE
Patlayıcı Ortam	EX - Zone 21



Model Özellik Listesi

Model	Alarm			Stop			Resetleme
	NC	NO	Açı	NC	NO	Açı	
TPR22-BM-EX			15°	1	1	25°	Mevcut
TPR22-BM-A01-EX			15°	1	1	25°	**
TPR22-BM-A11-EX	1	1	15°	1	1	35°	Mevcut
TPR22-BM-A11B-EX	1	1	15°	1	1	35°	**
TPR22-BM-22-EX			15°	2	2	25°	Mevcut
TPR22-BM-A02-EX			15°	2	2	25°	**
TPR22-BM-A22-EX			15°	2	2	35°	Mevcut
TPR22-BM-A22B-EX			15°	2	2	35°	**
TPR22-BM-33-EX			15°	3	3	25°	Mevcut
TPR22-BM-A03-EX			15°	3	3	25°	**
TPR22-BM-A33-EX	1	1	15°	2	2	35°	Mevcut
TPR22-BM-A33B-EX	1	1	15°	2	2	35°	**



Yedek Parça

Model	Özellikler
KB-826-EX	1NO+1NC Switch
KB-826-2-EX	2NO+2NC Switch
KB-826-3-EX	3NO+3NC Switch
KB-R-01-EX	M25x1,5 Kablo Rakoru
KB-KT-01-EX	M25 Kör Tapa
KB-4-KN-EX	4 Pin Konnektör
BA-11	Bağlantı Montaj Ayağı
KB-TGV-01-EX	Gövde Kapağı
TSR-42-BM-EX	Rulmanlı Paslanmaz Kol
KB-PM-EX	Resetleme Mandalı

Ürün kullanımı için manuel dosyasını inceleyiniz. Ürünlerin bant üzerine montajı için KBT Aksesuar kataloğunu inceleyiniz.

EX Tanımı

 II 2D Ex tb IIIC Db IP65 T80°C

CE	1783		II	2	G	Ex db	IIC	T6	Gb	IP 65
CE İşareti	Onaylanmıştır Kuruluş Numarası	Ex İşareti	Grup	Kategori	Toz - Gaz	ATEX Koruma Tipi	Toz - Gaz Grubu	Sıcaklık Sınıfı	EPL Tanımı	IP Koruma Derecesi
CE	1783		II	2	D	Ex tb	IIIC	T80°C	Db	IP65

